

DUC306PT2B

Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 30 cm

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Code EAN : 0088381884501



LXT
6.5Ah 3.2Ah 1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V 18V 36V
LITHIUM-ION

5.0Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



AVANTAGES PRODUIT

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
- Ecrou captif : empêche la perte des écrous
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Réglage du débit de la pompe à huile
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	36 V => 2 x 18 V
Puissance maximale restituée	1200 W

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de batteries fournies	0

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
--------------------------	--------

Autonomie

Réservoir d'huile de chaîne	0,2 l
-----------------------------	-------

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Type de chaîne	90PX
Pas de chaîne	3/8 "
Nombre de maillons entraîneurs	46
Gauge	1,1 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a_{Hv})	3,2 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	89 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	103 dB (A)

Général

Dimensions avec guide	556 x 205 x 232 mm
Dimensions (L x l x h)	270 x 205 x 232 mm
Poids net EPTA	4,6 à 5,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 958291046 Chaîne de tronçonneuse MAKITA 30 cm 3/8"LP 1,1 mm
- 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
- 1 X 419288-5 Fourreau 35 cm
- 1 X 165200-0 Guide 30 cm 3/8" gauge 1,3 mm