DUB362RF2

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 3 Ah

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Code EAN : 0088381857048

AVANTAGES PRODUIT

- Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions
- Variateur de vitesse (6 positions)
- Témoins de niveau de charge des batteries

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Ensemble pour soufflage goutière (191B03-8)
Support Dorsal pour 4 Batteries 18V Li-Ion - PDC01 (191A64-2)
Sangle (166094-6)
Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612 (DEAAD3612)
Sangle pour aspirateurs et souffleurs (166094-6)
Batterie dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah BL36120A (ITABL36120A)
Buse plate (456958-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	36 V => 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie	3 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL1850; BL1840; BL1830

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	6

Pression & débit

Vitesse de l'air maximale	54,0 m/s
Débit maximal	804 m³/h
Vitesse de l'air V1	27 m/s
Débit V1	6,9 m³/min.
Débit V2	8,5 m³/min.

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	79,1 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	93,5 dB (A)

Général

Dimensions avec tube de soufflage	830 ou 880 ou 930 x 204 x 298 m
Dimensions (L x l x h)	585 x 204 x 298 mm
Poids net EPTA	4,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 193533-3 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 455915-0 Tube