

DLM462PT2

Tondeuse auto-tractée 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Code EAN : 3240890986474



LXT
6.5/4.3/2.1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V 2.0Ah → 36V
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT

MULCHING

700 m²



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion

Régime

Vitesse à vide 2500 / 3300 tr/min

Capacité de tonte

Largeur de coupe 46 cm
Vitesse maximale 5 km/h
Hauteur de coupe 20-100 mm
Nombre de positions 8
Capacité du bac de ramassage 60 litres

Châssis

Matériau du carter de coupe Acier

Fonctions et équipement

Diamètre des roues avant / arrière 23 /23 cm
Autotractée oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x l x h) 1690 x 535 x 1190 mm
Poids net EPTA 39,8 kg
Classe d'étanchéité IPX4

AVANTAGES PRODUIT

- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 700m² en mode autotractée
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame de tondeuse Mulching (191Y63-8)
Kit lame 4 dents (191D49-6)

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD

FICHE D'INFORMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS
(cf. Article L. 541-9-2 du Code de l'environnement)

Date du calcul	10/11/2022
Nom ou marque commerciale du fournisseur	MAKITA
Adresse du fournisseur	37 avenue Graham Bell ZAC Léonard de Vinci Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Référence du modèle donnée par le fournisseur	DLM462PT2

Critère	Sous-critère	Note du sous-critère sur 10	Coefficient du sous-critère	Note du critère sur 20	Total des notes des critères sur 100	
CRITÈRE 1 : DOCUMENTATION	1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien	6,1	2	12,2	78,2	
CRITÈRE 2 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS	2.1 Facilité de démontage des pièces de la liste 2*	10,0	1	20,0		
	2.2 Outils nécessaires (liste 2)	10,0	0,5			
	2.3 Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1** et de la liste 2	10,0	0,5			
CRITÈRE 3 : DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES	3.1 Durée de disponibilité des pièces de la liste 2	5,8	1	10,0		
	3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1	5,8	0,5			
	3.3 Délais de livraison des pièces de la liste 2	2,5	0,3			
	3.4 Délais de livraison des pièces de la liste 1	2,5	0,2			
CRITÈRE 4 : PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES	4. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf	10,0	2	20,0		
CRITÈRE 5 : CRITÈRE SPÉCIFIQUE	5.1 Assistance à distance sans frais	6,0	1	16,0		
	5.2 Utilisation d'une batterie multi-produits	10,0	1			
Note de l'indice sur 10						7,8

*liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;

**liste 1 : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.



INDICE DE RÉPARABILITÉ