

DLM460Z

Tondeuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

Jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge

Code EAN : 0088381866842



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance	1450 W
Tension	36 V => 2 x 18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
-------------------------------	--------

Régime

Vitesse à vide	3300 / 2500 tr/min
----------------	--------------------

Capacité de tonte

Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Capacité du bac de ramassage	60 litres

Châssis

Matériau du carter de coupe	acier
-----------------------------	-------

Fonctions et équipement

Diamètre des roues avant / arrière	18 / 20,5 cm
Autotractée	non

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x l x h)	1518 x 532 x 1138 mm
Poids net EPTA	25,3 à 27,6 kg
Classe d'étanchéité	IPX4

AVANTAGES PRODUIT

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Hauteur de coupe à réglage centralisé
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Solides roues montées sur roulement à billes
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame de tondeuse (199367-2)
Pack Énergie 18 V Li-Ion (4 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAK-PAC (197503-4, 197626-8, 198091-4)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 199367-2 Lame 46 cm
- 1 X 127061-6 Bac de ramassage
- 1 X 782210-8 Clé à douille 17 mm
- 1 X 671660001 Obstruteur Mulching

FICHE D'INFORMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS
(cf. Article L. 541-9-2 du Code de l'environnement)

Date du calcul	10/11/2022
Nom ou marque commerciale du fournisseur	MAKITA
Adresse du fournisseur	37 avenue Graham Bell ZAC Léonard de Vinci Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Référence du modèle donnée par le fournisseur	DLM460Z

Critère	Sous-critère	Note du sous-critère sur 10	Coefficient du sous-critère	Note du critère sur 20	Total des notes des critères sur 100
CRITÈRE 1 : DOCUMENTATION	1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien	6,1	2	12,2	78,2
CRITÈRE 2 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS	2.1 Facilité de démontage des pièces de la liste 2*	10,0	1	20,0	
	2.2 Outils nécessaires (liste 2)	10,0	0,5		
	2.3 Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1** et de la liste 2	10,0	0,5		
CRITÈRE 3 : DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES	3.1 Durée de disponibilité des pièces de la liste 2	5,8	1	10,0	
	3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1	5,8	0,5		
	3.3 Délais de livraison des pièces de la liste 2	2,5	0,3		
	3.4 Délais de livraison des pièces de la liste 1	2,5	0,2		
CRITÈRE 4 : PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES	4. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf	10,0	2	20,0	
CRITÈRE 5 : CRITÈRE SPÉCIFIQUE	5.1 Assistance à distance sans frais	6,0	1	16,0	
	5.2 Utilisation d'une batterie multi-produits	10,0	1		
Note de l'indice sur 10					7,8

*liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;

**liste 1 : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.



INDICE DE RÉPARABILITÉ