



COCOONING MURS & BOISERIES

Description	Peinture monocouche satinée destinée à la décoration et la rénovation des pièces de la maison : chambres, séjours, salles à manger... Fort pouvoir couvrant, sans aucune trace de reprise. La peinture COCOONING MURS ET BOISERIES s'utilise en intérieur sur vos murs, plafonds, boiseries, menuiseries, radiateurs et en général sur tous supports en bon état. Elle s'applique facilement sur plâtres, plaques de plâtre, bois, toiles de verre, papiers à peindre, objets métalliques à rénover, etc... Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.
Recommandations	La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air. L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
Préparation	Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage. Dépoussiérer les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage. Les joints et enduits plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés. Les fonds seront parfaitement secs à l'application. Sur supports neufs ou bruts et sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc...) appliquer une sous-couche Oxi appropriée. Radiateurs : en cas de sablage ou sur fonte brute, il est nécessaire d'appliquer notre sous-couche MINIMUM* Oxi.
Application	Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation au pinceau, rouleau ou pistolet. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.
Sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Avril 2019





Caractéristiques techniques

Nature	À base de résine copolymères acryliques et oxyde de titane.
Densité	1,30 à 1,35 ± 0,01 à 25°C selon teintes
Viscosité	27 - 32 poises à 25° selon teintes
Aspect	Satin
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 heure Seconde couche : 6 heures
Rendement	8 à 10 m ² au litre par couche
Nettoyage des outils	Eau savonneuse immédiatement
Matériel d'application	Pinceau, rouleau à poils mi- longs ou pistolet professionnel.
COV ⁽¹⁾	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient au max. 2 g/L de COV.

Conditionnements

0,5 L - 2,5 L (selon teintes)

Teintes

 Blanc	 Talc	 Falaise	 Islande	 Tourbe
 Marron Glacé	 Sienne	 Zinc	 Perle	 Acier
 Plomb	 Carbone	 Bali	 Amazonie	 Vert d'Eau
 Vert Jardin	 Rose Pâle	 Crocus	 Fushia	 Java
 Gris Dauphin	 Citron	 Abricot	 Crème de Cassis	 Fraise
 Pivoine	 Pample-mousse	 Aubergine	 Rivière	 Bleu Breton
 Bleu Océan	 Bleu Pétrole	 Encre Noire	 Blush	 Colza
 Bleu Canard	 Colvert	 Gris Ardoise		

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur ⁽¹⁾
Intérieur	Pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet professionnel.	1 heure	Eau savonneuse immédiatement	

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Oxi
est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**