



PEINTURE TOP3 +

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE PEINTURE MULTI-SUPPORTS

PROPRIÉTÉS

- Sur BOIS, la peinture MULTI SUPPORTS TOP3+ est microporeuse et protège de l'humidité, elle s'oppose, sans cloquer au vieillissement et à la dégradation des bois neufs ou anciens : volets, menuiseries, portails, bardages...
- Sur FERS, la peinture MULTI SUPPORTS TOP3+ est anticorrosion, elle pénètre le métal rouillé pour en chasser l'humidité, elle donne une résistance exceptionnelle contre la corrosion : portails, ferronneries, tuyauteries, bardages, chaudronnerie..
- Sa formulation de qualité professionnelle permet une adhérence, une pénétration et une isolation exceptionnelle de tous les supports.

DESCRIPTION

Peinture polyvalente destinée à la décoration et la protection de nombreux matériaux bois, fer, PVC, métaux non ferreux, intérieurs et extérieurs. La peinture MULTI SUPPORTS TOP3+ est une formule solvantée composée de résines de qualité supérieure. Pour de multiples supports, la peinture MULTI SUPPORTS TOP3+ s'oppose à la dégradation des matériaux, permet leur rénovation et leur décoration. Ses qualités d'accrochage permettent une application sur presque tous les supports : PVC, plastiques, galva, zinc, ciment, briques, enduits...

Technique mais polyvalente, la formule de la peinture MULTI SUPPORTS TOP3+ est issue d'une formulation professionnelle éprouvée depuis plus de 20 ans dans des conditions très difficiles.

Edité le 02/03/2022

FINITION	FORMAT	USAGE
Mat Satin Brillant	250ML - 400ML (ato) - 0,5 L - 2,5 L - 10 L (blanc satin)	Intérieur /Extérieur



(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 4a selon NFT36-005		
Nature	À base de résine glycérophtalique haute qualité		
Solvant	White spirit		
Densité à 25°C	Mat 1.21 +/-0.05	Satin 1.20 +/-0.05	Brillant 1.20+/-0.05
Brillance à 60°	Mat <15	Satin 50 +/-5	Brillant >70
Point éclair	<60°C		
Supports d'application	Tout support		
Rendement	10 à 12 m ² par litre et par couche		
Séchage	Sec au toucher : 6 heures - Recouvrable : 24 heures - Sec et dur : 10 jours		
Matériel d'application	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet		
Dilution	Prêt à l'emploi		

Nettoyage des outils

CR10 Oxi* ou White-Spirit

Stockage

Minimum 2 ans dans son emballage d'origine non entamé.

Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat.i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 400 g/l.

**Blanc**
RAL 9010**Blanc crème**
RAL 9001**Islande**
RAL 1015**Noisette**
RAL 8025**Armagnac**
RAL 8007**Brun**
RAL 8017**Taupe**
RAL 7003**Noir**
RAL 9005**Gris Anthracite**
RAL 7016**Gris carbone**
RAL 7043**Gris foncé**
RAL 7000**Gris clair**
RAL 7035**Aluminium**
RAL 9022**Gris beige**
RAL 7006**Rouille**
RAL 8004**Rouge vif**
RAL 3020**Bordeaux**
RAL 3011**Figue**
RAL 4004**Rouge vin**
RAL 3005**Bleu vif**
RAL 5017**Bleu canard**
RAL 5000**Vert de gris**
RAL 6021**Vert fougères**
RAL 6025**Vert jardin**
RAL 6002**Vert mousse**
RAL 6005**Bleu lavande****Bleu distant**
RAL 5023**Jaune**
RAL 1007**Jaune sécurité**
RAL 1003
NEW 2022**Vert irlandais**
RAL 6018
NEW 2022

TEINTES	RAL	MAT	SATIN	BRILLANT	ATO SATIN
BORDEAUX	3011	✓	✓	✓	
ROUGE VIF	3020	✓	✓	✓	✓
VERT JARDIN	6002	✓	✓	✓	
GRIS FONCÉ	7000	✓	✓	✓	
GRIS CLAIR	7035	✓	✓	✓	✓
BRUN	8017	✓	✓	✓	✓
NOIR	9005	✓	✓	✓	✓
BLANC	9010	✓	✓	✓	✓
JAUNE	1007		✓		
ISLANDE	1015		✓		
ROUGE VIN	3005	✓	✓		
FIGUE	4004		✓		
BLEU CANARD	5000		✓		
BLEU VIF	5017		✓		
BLEU DISTANT	5023	✓	✓		✓
VERT MOUSSE	6005	✓	✓		✓
VERT DE GRIS	6021		✓		
VERT FOUGÈRES	6025		✓		
TAUPE	7003		✓		
GRIS BEIGE	7006	✓	✓		
GRIS ANTHRACITE	7016	✓	✓		✓
GRIS CARBONE	7043		✓		
ROUILLE	8004		✓		
ARMAGNAC	8007		✓		
NOISETTE	8025		✓		
BLANC CRÈME	9001		✓		✓
ALUMINIUM	9022		✓		✓
BLEU LAVANDE	-		✓		
JAUNE SÉCURITÉ	1003		✓		✓
VERT IRLANDAIS	6018		✓		✓

RECOMMANDATIONS

- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- S'applique sur supports sains, propres, secs, dépoussiéré et dégraissés, la plupart du temps sans sous-couche.
- Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage de manière à éliminer parfaitement toute partie non adhérente. Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Dépoussiérer avant application.
- Dans le cas de supports irréguliers ou présentant de nombreuses aspérités ou arrêtes, prendre garde à ne pas découvrir les crêtes lors de l'application.
- **Sur fer** : gratter les rouilles et oxydations à la brosse métallique, brosser les anciennes peintures. Sur support très oxydé, éliminer les écailles de rouille instables et appliquer notre destructeur de rouille L'EFFICACE* Oxi, puis renforcer avec notre primaire antirouille MINIMUM* Oxi.
- **Sur bois** : diluer un peu la peinture en première couche (10% maximum au CR10* ou au White-Spirit) et appliquer des couches fines. Sur bois exotiques récents (iroko, teck, wengé etc...) appliquer notre sous-couche SC8 BOIS EXOTIQUE* Oxi.
- **Sur matériaux type ciment, béton** : attendre plusieurs mois de séchage et neutraliser avec notre SHAMPOOING SOL* Oxi.
- **Sur métaux non ferreux** (alu, galva, zinc, cuivre) : utilisation sur fonds mats et anciens. Sur supports neufs dégraisser à l'acétone.
- **Sur PVC et plastiques** : utilisation sur fonds mats et anciens, attention pas d'application sur polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Pour les supports plastiques de nature inconnue, effectuer un essai préalable.
- **Sur anciennes peintures et lasures** : effectuer un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 320 et dépoussiérer.
- La peinture est sèche au toucher entre 8 à 12 heures selon les conditions d'application.

APPLICATION

- Cette peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Toute dilution entraîne une diminution significative des propriétés de la peinture.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Selon la teinte et l'état du support, 2 couches peuvent s'avérer nécessaires.
- Pour une protection optimale, les fonds neufs et les matériaux pourront recevoir 2 couches fines.
- La 2ème couche s'applique après 24 heures minimum.
- Appliquer chaque couche de façon régulière. Sur support bois, l'application se fait dans le sens du fil du bois. Sur support lisse, effectuer deux passes croisées sans attendre le séchage en veillant à ne pas surcharger le support de produit.
- L'application peut se faire au pinceau, rouleau laqueur (laqueur laine ou laqueur mousse haute densité), ou au pistolet (une légère dilution <5% sera peut-être nécessaire), selon le support et la qualité de finition voulue. Pour plus de simplicité, la peinture MULTI SUPPORTS TOP3+ brillant existe aussi en aérosol.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Bien aérer la pièce après application en intérieur.
- En aérosol, bien agiter avant emploi jusqu'à décollement de la bille de mélange. Appliquer à entre 15 et 20 cm du support. L'application doit se faire en mouvement pour éviter les surdosages et coulures. Une application en aérosol ne dispense pas d'une préparation rigoureuse du support comme décrite plus avant.
- Une application en bombe en guise de retouche peut montrer des écarts de brillance, dans la mesure du possible, effectuer une passe régulière sur l'ensemble de la surface à traiter.

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.



La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 02/03/2022.**



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70