



Pinces à linge 2

FICHE TECHNIQUE DU



Les Pinces à linge anti-glisse facilitent l'étendage grâce à leur texture bi-matière. Elle maintiennent bien le linge étendu, même les vêtements lourds (jeans, sweat-shirt...), Ses ressorts galvanisés évitent la corrosion et l'apparition de rouille, Un sachet contient 10 pinces à linges,

+ PRODUIT

Bonne tenue du linge à l'étendage : anti-glisse
Ressort galvanisé pour éviter la rouille

CODE PRODUIT	1663	Profondeur UV cm :	4,5	Poids Brut UV Kg :	0,128
GENCODE	3365000016633	Largeur UV cm :	18	Poids Net UV Kg :	0,126
FAMILLE	2000 ENTRETIEN M/	Hauteur UV cm :	18		

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

RECOMMANDATION

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

	NC		
Usage:	Accrocher Etendre	Support :	Vêtements
Utilisation :		Outils d'application :	NC
Rendement :	NC		
Nettoyage des outils :	NC	Aspect :	SOLIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NO
Pays d'origine :	BELGIQUE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3924 90 00	Craint le gel :	NON

NC = Non concerné

REGLEMENTATION					
PICTOGRAMME:					NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:					NC
PRODUIT DANGEREUX :					NO
PHRASE P :					NC
PHASE H :					NC
PHRASE EUH :					NC
BIOCIDE :					NO
N°AMM BIOCIDES					NC
PHYTOSANITAIRE :					NO
EMISSION DANS L'AIR :					NC
BOUCHON DE SECURITE :					NO
PH:					NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :					NC
TRIMAN					YES
N° TP :					NC
(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi					NC
(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit					NC
(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes					NC
Lien FDS :					ND
Etiquette Produit:					http://products.groupe-altair.com/packshots/1663_et.jpg
					FSC® C115895 Bois

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification