



Entretien brillant pour sols PVC 1L

FICHE TECHNIQUE DU



L'Entretien brillant nettoie et redonne de la brillance aux sols plastiques : vinyle, PVC, linoléum (sauf contre-indication du fabricant), Il renforce la brillance et l'effet protecteur du Rénovateur brillant protecteur, Il ne nécessite pas de rinçage,

+ PRODUIT

Idéal pour raviver et entretenir la brillance d'un sol en PVC
Nettoie et ravive la brillance en une seule opération
Renforce la brillance et l'effet protecteur du Brillant longue durée
Sans rinçage

CODE PRODUIT	312	Profondeur UV cm :	6,4	Poids Brut UV Kg :	1,12
GENCODE	3365000003121	Largeur UV cm :	11,8	Poids Net UV Kg :	1,02
FAMILLE	2000 ENTRETIEN M/	Hauteur UV cm :	24,5		

LIEN VIDEO

[ND](#)

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Bien dépoussiérer le sol, Entretien régulier : Pour environ 60m² de sol à nettoyer, verser 2L d'eau froid ou tiède dans un seau, Diluer 2 à 4 bouchons d'Entretien brillant par litre d'eau (en fonction de la brillance souhaitée), Appliquer uniformément avec une serpillière propre et humide, Laisser sécher sans rincer, Pour davantage de brillance, augmenter le nombre de bouchons, Bien rincer le matériel à l'eau, Rénovation ponctuelle : (1 à 2 fois par ans pour 30m²) : appliquer pur, idéalement sur un sol préalablement décapé, régulièrement et sans frotter, avec une serpillière gaufrée, Laisser sécher sans rincer,

RECOMMANDATION

Sur sols très encrassés, utiliser le Décrassant intensif. Pour un grand brillant permanent, choisir le Rénovateur brillant protecteur longue durée sols plastiques, Ne convient pas sur sols entretenus à l'huile de lin, Ne pas appliquer avec une serpillière ayant servi à décaper, Stocker à l'abri du gel,

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE,1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

Usage:	Nettoyer Faire briller	Support :	Sols PVC
Utilisation :	Intérieur	Outils d'application :	Serpillière Seau
Rendement :	Jusque 750m ² /L		
Nettoyage des outils :	Eau	Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NO
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3402 50 90	Craint le gel :	oui

NC = Non concerné

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH07
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P280 P302+P352 P333+P313
PHASE H :	H317
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	7,4
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Aqueuse
TRIMAN	NO
N° TP :	NC
(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit	NC
(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes	NC

LIEN FDS : <https://www.quickfds.com/fds/7136782-63175-29500-012448>

ETIQUETTE PRODUIT: http://products.groupe-altair.com/packshots/312_et.jpg

			
			312_tri.png
			
<p><small>Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A. - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148</small></p>			
			