



Projecteur LED noir IP54 avec détecteur IFR 49W - L.182 X H.186MM

REF 345220

Un éclairage automatique parfait pour l' extérieur ! Protégé contre l'eau et la poussière ce projecteur précablé vous garantit efficacité et résistance. Luminosité et temporisation réglable. Lumière blanc neutre qui imite la lumière du jour.

CARACTÉRISTIQUES

BRANCHEMENT

Catégorie de câble (CENELEC) H05RN-F3G 1,0

ÉSTHÉTISME

Marque (TIBELEC / ONE / PREMIUM / CREATION) Tibelec ONE

DIMENSIONS

Longueur 195 mm
Largeur 130 mm
Hauteur 200 mm

DÉTECTION

Technologie de detection (IFR ou HF) IFR
Portée détection maximale 9 m
Angle de détection 120 °

SÉCURITÉ

Indice de protection (poussière & eau) IP IP44

ÉCLAIRAGE

Technologie d'éclairage (LED, fluorescent, ...) LED
Nombre de LEDs 70

ÉLECTRICITÉ

Tension alimentation 220-240 Volts
Classe I
Puissance maxi 50 Watt

Réglage de la temporisation Oui

ÉCOCONCEPTION

Flux lumineux	4 930 Lumens
Temps d'allumage	0.1 Secondes
Angle de faisceau	102 °
Durée de vie	25 000 h
Température de couleur	4 000 Kelvin
Type de couleur (chaud, froid, etc...)	blanc
Nombre de cycles	12 500
Rendement	98 Lumen/Watt
Compatible variateur	Non
Durée de pré-chauffage pour 95% du flux (LED)	0.1 Secondes

LES + PRODUIT



Équipé d'un détecteur de mouvement , votre luminaire peut s'allumer automatiquement à chaque passage devant ce dernier. Pratique pour vos lieux de passage et économique pour votre facture d'énergie.

