

# Outil Multifonctions 40 V max Li-Ion UX01GZ

(Produit seul)

**Puissant et polyvalent en toutes circonstances**

Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette ; 3 vitesses plus commande de vitesse variable par gâchette ; Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques ; Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe. ; Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé. ; Technologie



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BL Motor                                     | ✓                                                   |
| Tension de batterie nominale                 | 40 V                                                |
| Protection de la batterie                    | ✓                                                   |
| Pas de vitesse de chargement                 | 0 - 9700 / 0 - 8200 /<br>0 - 5700 min <sup>-1</sup> |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA)        | 4,2 - 12,6 kg                                       |
| Dimensions du produit (L x l x H):           | 1 027 x 320 x 209<br>mm                             |
| Tension xgt                                  | ✓                                                   |
| Composants batterie (Ni-CD / NI-MH / LI-ION) | Li-ion                                              |
| Clé                                          | ✓                                                   |

## AVANTAGES PRODUITS

- Une nouvelle poignée de boucle conçue ergonomique convient parfaitement à la main de l'utilisateur
- Sélection à 3 vitesses haute / moyenne / faible et contrôle de vitesse variable par déclencheur
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse

**Code EAN 0088381733151**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191M56-3**

Outil ciseaux rotatifs



**456924-2**

Couverture de lame



**783202-0**

Clé hexagonale



**831304-7**

Sac d'accessoires



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**125516-5**

Sangle standard



**191E24-8**

Associe d'extension de l'arbre



**191N49-6**

Attachement à l'herbe, 330 mm,



**195638-5**

Sac pour DSL800



**195888-2**

Tête débroussailleuse



**196752-0**

Outil dresse-bordure



**198768-1**

Ensemble de fixation de coupeurs de



**199318-5**

Outil brosse rotative



**199339-7**

Outil balai racleur



**783202-0**

Clé hexagonale



**831304-7**

Sac d'accessoires



**B-14118**

Lame 4 dents 25,4 x 230 mm

