



XYLOPHENE[®] Meubles, Objets, Parquets

Injecteur

PRODUIT DE TRAITEMENT DES BOIS

Insecticide et anti-termite

Meubles

DEFINITION

Produit de traitement insecticide destiné au traitement curatif des meubles et objets intérieurs en bois contre les insectes à larves xylophages et les termites par injection.

Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous les meubles anciens ou contemporains en bois massif, plaquage ou en marqueterie et objets d'art en bois.

PROPRIETES

Formule liquide, translucide.

Compatible avec les produits d'impression et de finition (teintures, vernis, lasures, peintures, vitrificateurs).

Expertise depuis plus de 60 ans.

EFFICACITE

Ce produit est efficace contre les insectes de bois secs à larves xylophages (Capricorne, Lyctus, Vrille), les Termites dans le bois.

Ce produit a passé avec succès les contrôles d'efficacité selon les normes suivantes :

Insecticide curatif :

EN 1390 : efficacité curative contre le Capricorne des maisons.

EN 48 : efficacité curative contre la Vrille.

Anti-termite :

EN 118 : efficacité contre les Termites dans les bois.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide en aérosol, non gras.

Teinte : Incolore.

Point éclair : < 21°C.

Insecticide : Cyperméthrine.

Solvant : White-Spirit.

Gaz propulseur : Butane propane.

Valeur COV : Non concerné.

pH : Non concerné.

Stockage : A l'abri des fortes chaleurs, des rayons solaires et des flammes.

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement : En aérosol de 400 ml.

AVANT MISE EN ŒUVRE

Pour réaliser un traitement efficace, le produit doit être appliqué dans tous les trous de sortie des insectes. Il doit également être accompagné du traitement XYLOPHENE[®] Meubles et Objets Anciens.

Il est indispensable de procéder à toutes les déposes permettant d'atteindre les parties cachées.

Les fonds doivent être sains, secs, non humides, non gelés, non givrés, dépoussiérés, compacts et préparés selon les DTU et normes en vigueur, décapés et/ou poncés pour être bruts et exempts de tout revêtement filmogène, cire, huile ou enduit pouvant empêcher la pénétration du produit de traitement dans le bois et être non contaminés par des champignons.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

Tous les matériaux non concernés par le traitement devront être protégés efficacement contre les coulures ou éclaboussures.

Il est nécessaire de travailler selon les normes et DTU en vigueur et de respecter les quantités de produit à déposer dans le bois en fonction du traitement à réaliser.

En cas de présence de termites et/ou du mûle dans l'habitation, consulter un applicateur spécialisé dans le traitement du termites et/ou du mûle.

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%.

Une température entre 10°C et 25°C, une humidité relative de 50% et une bonne ventilation sont nécessaires pour un séchage optimal.



XYLOPHENE[®] Meubles, Objets, Parquets

Injecteur

APPLICATION

Outils : Aérosol.

Nettoyage des accessoires (produit frais) : White-Spirit.

Secouer l'aérosol avant son utilisation.

Sondage et bûchage des parties attaquées.

Remplacement des pièces n'offrant plus de résistance.

L'état de surface des bois doit être propre et exempt de toutes finitions.

1° Introduire XYLOPHENE[®] Meubles et Objets Anciens Injecteur à l'aide l'aiguille de l'aérosol tous les 3 à 5 cm environ dans les trous de sortie d'insectes, fentes, points d'assemblage, rainures et bois de bout.

2° Appliquer en 3 à 4 couches de XYLOPHENE[®] Meubles et Objets Anciens par badigeon sur toutes les faces, extrémités, coupes, en insistant sur les parties encastrées et assemblages.

Insister sur les fonds de tiroirs et les fonds de meubles.

Pour les pieds des meubles très attaqués, immerger ceux-ci dans un récipient contenant du produit pendant quelques instants.

CONSUMMATION

Variable selon : Les ouvrages - La gravité des attaques.

1m² environ pour 400 ml.

SECHAGE

Variable selon : Les conditions de température - L'essence du bois - La quantité de produit appliquée - L'hygrométrie - La ventilation.

Entre 2 couches : 1 heure environ.

Séchage complet : 24 à 48 heures environ.

Ce délai peut varier suivant les conditions d'ambiance (température et hygrométrie) ou la nature des finitions. Il est donné à titre indicatif.

INCIDENCES DU TRAITEMENT SUR LES BOIS

Coloration : Le produit peut rehausser la teinte du bois. Un essai au préalable est toujours recommandé.

Odeur : Au séchage, une odeur peut se dégager. Pour limiter ce phénomène bien ventiler la pièce pendant et après l'application en créant un courant d'air jusqu'à la disparition totale de l'odeur.

Il est conseillé dans ce sens, d'effectuer ce type de traitement pendant la saison estivale pour une aération optimale des locaux.

Matériaux en contact des bois : Les matériaux en contact des bois devront être protégés.

Collage : Ce produit peut être utilisé pour le traitement des meubles en bois massif, en bois de placage ou en marqueterie.

Finition : Une finition est obligatoire après l'application du produit. Toutes les finitions sont compatibles.

CONSEILS PPG

Tout revêtement présent à la surface des bois doit être éliminé avant application du produit.

Traiter tous les bois en contact avec d'autres bois, assemblages.

Retraiter les bois en cas de coupe, recoupe, ponçage, humidité (traiter la source).

Ne pas réaliser de mélange.

Essuyer les coulures et flaques après application du produit et protéger les garnitures, cuirs, tissus...

Tout rabotage ultérieur au traitement nécessite un nouveau traitement, car il élimine le traitement antérieur.

Compléter le traitement avec le XYLOPHENE[®] Meubles et Objets Anciens.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Avant tout utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées et aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Portez vêtements, gants et appareils de protection appropriés pour se protéger la peau, les mains, les yeux, le visage et les voies respiratoires.

Se laver les mains après manipulation.

Ne pas pulvériser.

Utilisez les biocides avec précaution.

Éliminer les produits non utilisés et/ou l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie, le recyclage de l'emballage sera dans ce cas proscrit.



XYLOPHENE[®] Meubles, Objets, Parquets

Injecteur

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition JANVIER 2017 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

PPG AC France ZI, Route de Thennes 80110 Moreuil - www.xylophene.fr



PPG Industries