

La dalle autoportante E40 est idéale pour toute application extérieure : terrasse, balcon, véranda, abri de piscine, abri de jardin, serre... et intérieure : cave, garage, atelier ! Pose directe sans colle, ni vis, ni clou et sans joint !

INFOS PRODUIT

- Type de pose : À clipser
- Carrossable : Oui (avec bordures et angles)
- Pièces/m² : 6,25
- Conso/mL : 2,5
- Poids par m² : 10 kg
- m² par palette : 19,2
- Résistance maximum : 2 T/m²

CONSEILS DE POSE

Vérifier que la pente soit supérieure ou égale à 2% avec une évacuation de l'eau vers l'extérieur.

1. Mesurer la surface à couvrir en m² (longueur et largeur). Il faut 6 dalles pour couvrir 1 m².
2. Nettoyer parfaitement le sol avant de commencer la pose des matériaux.
3. Poser les dalles en les clipsant simplement entre-elles. Mesurer et tracer la découpe à prévoir puis les faire à la scie à main ou à la scie sauteuse.

Clipsez, c'est posé ! Ces dalles autoportantes perforées peuvent être installées directement sur gazon, terre, graviers ou sable pour stabiliser le sol et permettre le passage de véhicule (pose avec bordures). Pour un rendu esthétique et un résultat plus rigide, nous vous conseillons les bordures et les angles complémentaires à ces dalles autoportantes.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Utiliser une brosse et de l'eau savonneuse. La fréquence de lavage dépend de l'environnement et des conditions d'utilisation. Nous recommandons de ne pas utiliser de produits agressifs ou abrasifs, comme de l'essence, de l'acide, des solvants ou produits similaires qui pourraient compromettre la qualité et la durabilité des dalles. Nous recommandons l'utilisation de détergents biodégradables. Eau chaude maximum à 40°C.